

**БСР**БЕТОННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ST MR2 AF (СТ МР2 АФ)

Комплексная противоморозная добавка
для строительных растворов

ST MR2 AF (СТ МР2 АФ) – Комплексная противоморозная добавка представляет собой смесь лигносульфонатов натрия и многоатомных спиртов для кладочных растворов, в т.ч. растворов для стяжки пола.

Физические свойства ST MR2 AF (СТ МР2 АФ)	
Внешний вид	Жидкость светло-коричневого цвета
Запах	Слабый
Общее содержание твердой фазы, %	40% (в весовом отношении)
Значение pH (неразбавленный)	7,5±1,5
Плотность, г/см ³	1,120±0,03

Характеристики	
Повышение подвижности с Пк1 до Пк3	
Снижение расхода цемента до 10%	
Увеличение конечной прочности не менее чем на 7-17%	
Снижение водопотребности вяжущего на 8-12%	

Преимущества	
Обеспечение связности	
Снижение расслаиваемости	
Повышение жизнеспособности от 4 часов и выше	
Обеспечение твердения растворов при пониженных температурах	

Рекомендации по использованию		
Дозирование		
Рекомендуемый диапазон дозирования ST MR2 AF (СТ МР2 АФ) в зависимости от температуры наружного воздуха:		
Температура окружающей среды		
От 0 до -5 С	От -5 до -10 С	От -10 до -15 С
0,8%	1,3%	1,9-2,0%

Оптимальная дозировка ST MR2 AF (СТ МР2 АФ) может зависеть от особых требований к свойствам строительного раствора и материалам. Поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий.

Приведенные данные носят рекомендательный характер, основанный на нашем опыте применения, и являются не окончательными и не несут никакой юридической силы. Их следует проверять на материалах, используемых на конкретном заводе, и в соответствии с условиями применения. Отличающиеся от данных рекомендаций, рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. Рекомендуется всегда запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам.

Хранение и обращение

ST MR2 AF (СТ МР2 АФ) следует хранить при комнатной температуре в отсутствии прямого воздействия солнечного света. При нахождении в оригинальной ненарушенной упаковке срок хранения составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Стандарт упаковки

- Налив
- 1 120кг / Крупнообъемный контейнер

Охрана здоровья и безопасность

ST MR2 AF (СТ МР2 АФ) не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки. Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки, в конце смены или во время перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом.

Для получения дополнительной информации смотрите ТУ 5745-008-94590966-2014. Экспертное заключение № 78.22.62.000.3.3365.10.16 от 28.10.2016

Химические продукты