

ST Antifreeze AF (СТ Антифриз АФ)

Комплексная противоморозная добавка
для бетонов и растворов



ST Antifreeze AF (СТ Антифриз АФ) – Противоморозная добавка для бетонов и растворов, обладающая эффектом ускорения твердения. Предназначена для проведения работ по бетонированию строительных конструкций при низких и отрицательных температурах окружающей среды. Для «теплого» бетона до -25°C , для «холодного» до -20°C .

Физические свойства ST Antifreeze AF (СТ Антифриз АФ)	
Внешний вид	Жидкость от бурого до темно-коричневого цвета
Запах	Слабый
Общее содержание твердой фазы, %	40% (в весовом отношении)
Значение pH (неразбавленный)	9±1,5
Плотность, г/см ³	1,240±0,03

Характеристики	Оптимальная дозировка ST Antifreeze AF (СТ Антифриз АФ) может зависеть от особых требований к свойствам бетона и материалам. Поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий. Приведенные данные носят рекомендательный характер, основанный на нашем опыте применения, и являются не окончательными и не несут никакой юридической силы. Их следует проверять на материалах, используемых на конкретном заводе, и в соответствии с условиями применения. Отличающиеся от данных рекомендаций, рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. Рекомендуется всегда запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам.
<p>Понижение точки замерзания воды в бетоне Ускорение твердения при положительной температуре Набор прочности бетона и строительного раствора при отрицательной температуре</p> <p>Преимущества</p> <p>Бетонирование в зимний период Совместимость с разными видами цемента</p> <p>Рекомендации по использованию</p> <p>Дозирование Рекомендуемый диапазон дозирования ST Antifreeze AF (СТ Антифриз АФ) Для теплого бетона. Рекомендуется вводить в воду затворения.</p>	<p>Хранение и обращение</p> <p>ST Antifreeze AF (СТ Антифриз АФ) следует хранить при комнатной температуре в отсутствии прямого воздействия солнечного света. При нахождении в оригинальной ненарушенной упаковке срок хранения составляет 12 (двенадцать) месяцев.</p> <p>Стандарт упаковки</p> <ul style="list-style-type: none"> • Налив • 1 140кг / Крупнообъемный контейнер <p>Охрана здоровья и безопасность</p> <p>ST Antifreeze AF (СТ Антифриз АФ) не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки. Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки, в конце смены или во время перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом. Для получения дополнительной информации смотрите ТУ 5745-005-94590966-2012.</p>