

СкайПласт ST Antifreeze AF4 (СТ Антифриз АФ4)

Противоморозная добавка
для бетонов и растворов



СкайПласт ST Antifreeze AF4 (СТ Антифриз АФ4) – Противоморозная добавка для бетонов и растворов. На основе многоатомных спиртов. Предназначена для проведения работ по бетонированию строительных конструкций при низких и отрицательных температурах окружающей среды. Для «теплого» бетона до -20°C , для «холодного» – до -15°C .

Физические свойства

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Запах	Слабый
Общее содержание твердой фазы, %	40% (в весовом отношении)
Значение pH (неразбавленный)	6,5±1,5
Плотность, г/см ³	1,090±0,03

Характеристики

Понижение точки замерзания воды в бетоне
Набор прочности бетона и строительного раствора при отрицательной температуре

Преимущества

Бетонирование в зимний период
Совместимость с разными видами цемента
Возможность хранения при отрицательной температуре, не замерзает и не выпадает в осадок

Рекомендации по использованию

Дозирование

Рекомендуемый диапазон дозирования СкайПласт ST Antifreeze AF4 (СТ Антифриз АФ4) для теплого бетона от 0,3 до 1%
Рекомендуется вводить в воду затворения.

Оптимальная дозировка СкайПласт ST Antifreeze AF4 может зависеть от особых требований к свойствам бетона и материалам. Поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий.

Приведенные данные носят рекомендательный характер, основанный на нашем опыте применения, и являются не окончательными и не несут никакой юридической силы. Их следует проверять на материалах, используемых на конкретном заводе, и в соответствии с условиями применения. Отличающиеся от данных рекомендаций, рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. Рекомендуется всегда запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам.

Хранение и обращение

СкайПласт ST Antifreeze AF 4 (СТ Антифриз АФ4) не требует особого хранения, возможно хранить при естественной температуре окружающего воздуха до -20°C , избегать попадания прямых солнечных лучей. При нахождении в оригинальной ненарушенной упаковке срок хранения составляет 6 (шесть) месяцев.

Стандарт упаковки

- Налив
- 1 090 кг / Крупно объемный контейнер

Охрана здоровья и безопасность

СкайПласт ST Antifreeze AF4 (СТ Антифриз АФ4) не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки. Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки, в конце смены или во время перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом.

Для получения дополнительной информации смотрите ТУ 5745-006-94590966-2013.
Экспертное заключение № 78.01.09/616 от 22.11.2013
Сертификат соответствия № 2245525