



БЕТОННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

СКАЙТРЕЙД

СкайПласт ST GC-21

Жидкость гидрофобизирующая
плёнкообразующая

СкайПласт ST GC-21 – представляет собой готовую к применению плёнкообразующую жидкость, предназначенную для защиты свежего бетона от слишком быстрого испарения воды

Физические свойства		Хранение и обращение СкайПласт ST GC-21 следует хранить при комнатной температуре в отсутствие прямого воздействия солнечного света. При нахождении в оригинальной ненарушенной упаковке срок хранения составляет 12 (двенадцать) месяцев. В случае заморозания медленно размешайте продукт, пока он снова не станет жидким.
Физические свойства СкайПласт ST GC-21		
Внешний вид	Жидкость желтовато-коричневого цвета	
Запах	Слабый	
Общее содержание твердой фазы, %	25% (в весовом отношении),	
Удельный вес	1,15-1,140	
Гидрофобизирующая способность, ч, не менее	8	
Область применения <ul style="list-style-type: none">• Шоссеиные дороги• Тротуары• Стены• Плотины• Мосты, туннели <p>Плёнкообразующая жидкость применяется на больших горизонтальных и вертикальных поверхностях. При применении на свежем бетоне образуется непроницаемая пленка, благодаря которой 90% воды сохраняется в теле бетона в течение нескольких суток. Исходя из этого, бетонная поверхность менее подвержена шелушению, появлению трещин в результате высыхания/аутогенной усадки.</p> Преимущества <ul style="list-style-type: none">• Защищает свежий бетон от слишком быстрого испарения воды под воздействием ветра, высоких температур. Способствует сохранению воды в бетоне для процесса гидратации• Защита от солнца, ветра• Снижение усадочных трещин Рекомендации по использованию Применение: СкайПласт ST GC-21 наносится на поверхность бетона через форсунки, расход составляет примерно 1 литр на 4-6 м ² . Расход зависит от применяемой форсунки. Оптимальная дозировка СкайПласт ST GC-21 может зависеть от особых требований к свойствам бетона и материалам, поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий.		
Стандарт упаковки <ul style="list-style-type: none">• 230 кг / Бочка		
Охрана здоровья и безопасность СкайПласт ST GC-21 не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки. Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки, в конце смены или во время перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом. Для получения дополнительной информации смотрите Паспорт безопасности материала для данного продукта.		