

ST Antifreeze AF7 (СТ Антифриз АФ7)

Противоморозная добавка
для бетонов и растворов



ST Antifreeze AF7 (СТ Антифриз АФ7) – Добавка на основе комплекса солей являющихся антифризами и веществами которые увеличивают скорость гидратации. Предназначена для проведения работ по бетонированию строительных конструкций при низких и отрицательных температурах окружающей среды. Для теплого бетона до -25°C , для холодного до -20°C .

Физические свойства ST Antifreeze AF 7 (СТ Антифриз АФ7)

Внешний вид	Жидкость от прозрачного до светло-коричневого цвета
Запах	Слабый
Общее содержание твердой фазы, %	35% (в весовом отношении)
Значение pH (неразбавленный)	8±1,5
Плотность, г/см ³	1,185±0,03

Характеристики

Понижение точки замерзания воды в бетоне
Ускорение твердения при положительной температуре
Набор прочности бетона и строительного раствора при отрицательной температуре

Преимущества

Бетонирование в зимний период
Совместимость с разными видами цемента

Рекомендации по использованию

Дозирование
Рекомендуемый диапазон дозирования ST Antifreeze AF 7 (СТ Антифриз АФ 7) для теплого от 0,3 до 2%
Рекомендуется вводить в воду затворения.

Оптимальная дозировка ST Antifreeze AF 7 (СТ Антифриз АФ7) может зависеть от особых требований к свойствам бетона и материалам. Поэтому она определяется опытным путем в зависимости от материалов и условий.

Приведенные данные носят рекомендательный характер, основанный на нашем опыте применения, и являются не окончательными и не несут никакой юридической силы. Их следует проверять на материалах, используемых на конкретном заводе, и в соответствии с условиями применения. Отличающиеся от данных рекомендаций, рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. Рекомендуется всегда запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам.

Хранение и обращение

ST Antifreeze AF 7 (СТ Антифриз АФ 7) не требует особого хранения, возможно хранить при естественной температуре окружающего воздуха до -25°C избегать попадания прямых солнечных лучей При нахождении в оригинальной ненарушенной упаковке срок хранения составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Стандарт упаковки

- Налив
- 1 185 кг / Крупно объемный контейнер

Охрана здоровья и безопасность

ST Antifreeze AF 7 (СТ Антифриз АФ 7) не содержит опасных материалов и не имеет ограничений по категориям транспортировки. Однако при обращении с продуктом рекомендуется следовать стандартным процедурам для погрузочно-разгрузочных работ. Надевайте защитные перчатки и очки, в конце смены или во время перерыва смойте попавшую на кожу жидкость водой с мылом. Для получения дополнительной информации смотрите ТУ 5745-005-94590966-2012. Изменения №1, №2.